

DAIKIN

Home Comfort
Expert

DAIKIN



DAIKIN Ururu Sarara FTXR-E

INVERTER

Třída energetické účinnosti (až do)

A++

**Ururu
Sarara**

**Ideální řešení pro perfektní komfort
ve všech ročních obdobích**

NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA

FTXR-E / RXR-E

INVERTER

Třída energetické účinnosti (až do)

A++

Ururu
Sarara



Jediná klimatizace, která kromě chlazení a topení dokáže také zvlhčovat vzduch bez externího přívodu vody. Dále umí odvlhčovat vzduch, dodávat čerstvý vzduch a čistit vzduch pomocí několika stupňového systému čištění. Vše v jednom. Jen od Daikinu.

- Výkonné čištění vzduchu díky technologii Daikin Flash Streamer
- Zvlhčování URURU bez nutnosti přívodu vody
- Odvlhčování SARARA bez změny teploty
- Vyrobeno v Japonsku

Vytápění a chlazení

Vnitřní jednotky				FTXR28E	FTXR42E	FTXR50E
Chladicí výkon		Min./Jmen./Max.	kW	1.55/2.8/3.6	1.55/4.2/4.60	1.55/5.0/5.50
Topný výkon		Min./Jmen./Max.	kW	1.30/3.6/5.00	1.30/5.1/5.6	1.30/6.0/6.20
Celoroční účinnost (dle EN14825)	Chlazení	Třída energetické účinnosti		B	A	A
		Pdesign	kW	2.80	4.20	5.00
		SEER		4.91	5.46	5.22
		Roční spotřeba energie	kWh	200	269	335
	Vytápění (Mírné klima)	Třída energetické účinnosti		A++	A+	A+
		Pdesign	kW	4.00	4.90	5.60
		SCOP		5.08	4.50	4.27
		Roční spotřeba energie	kWh	1,101	1,523	1,834
Jmenovitá účinnost (nominální hodnoty účinnosti (chlazení při 35°/27°C, vytápění při 7°/20°C nominální zátěže)	EER			5.00	4.00	3.42
		COP		5.14	4.32	3.97
		Roční spotřeba energie	kWh	280	525	730
		Třída energetické účinnosti	Chlazení/Vytápění	A/A	A/A	A/A
Opláštění	Barva					Bílá
Rozměry	Jednotka	Výška x Šířka x Hloubka	mm	305x890x209		
Hmotnost	Jednotka		kg	14		
Ventilátor - proudění vzduchu	Chlazení	Vysoké/Jmen./Nízké/Tiché	m ³ /min	11.1/8.8/6.5/5.7	12.4/9.6/6.8/6.0	13.3/10.3/7.3/6.5
		Vytápění	Vysoké/Jmen./Nízké/Tiché	m ³ /min	12.4/9.8/7.3/6.5	12.9/10.2/7.7/6.8
Hladina akustického výkonu	Chlazení	Nom.	dBA	55	58	60
		Vytápění	Nom.	dBA	57	58
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoká/Jmen./Nízká/Tichá	dBA	39/33/26/23	42/35/27/24	44/37/29/26
		Vytápění	Vysoká/Jmen./Nízká/Tichá	dBA	41/35/28/25	42/36/29/26
Připojovací rozměry	Kapalina	Vnější	mm	6.35		
	Plyn	Vnější	mm	9.52		
	Odvod kondenzátu	Vnější	mm	18		
El. napájení	Počet fází / Frekvence / Napětí		Hz/V	1~/50/220-240		
Venkovní jednotky				RXR28E	RXR42E	RXR50E
Rozměry	Jednotka	Výška x Šířka x Hloubka	mm	693x795x285		
Hmotnost	Jednotka		kg	48		
Hladina akustického výkonu	Chlazení	Jmen.	dBA	59	61	62
		Vytápění	Jmen.	dBA	46	48
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí	Min.~Max.	°CDB		
			Min.~Max.	°CWB		
Chladivo	Typ/GWP			R-410A/1,975		
Připojovací rozměry	Délka potrubí	Ven.j.-vnitř.j.	Max.	m		
	Výškový rozdíl	Vnitř.j.-ven.j.	Max.	m		
El. napájení	Počet fází / Frekvence / Napětí		Hz/V	1~/50/220-240		
Proud - 50 Hz	Maximální proud (MFA)		A	16		



R-410A



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC SPOL. S R.O.

Budova IBC, Pobřežní 3, 186 00 Praha 8
Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701
e-mail: office@daikin.cz, www.daikin.cz

Váš Daikin Home C°mfort Expert: